



seit 1651

Wittigsthal GmbH

Systemové řešení pro technické zařízení budov

Koupelnová kamna

... pro dřevo, uhlí & topný olej



Horní část (kotel)

- Smaltovaný válec z ocelového plechu - obsah vody 100 l
- Připojení na komínovou rouru Ø 100 mm
- Směšovací baterie s ruční sprchou - připojení 2xG 1/2" 35 mm rozteč
- Hmotnost 18 kg
- Průměr válce 365 mm
- Celková výška ohřívače 1520 ± 10 mm
- Výška po spodní hranu baterie 670 ± 10 mm
- Uvnitř uložená přepadová roura
- komplexní antikorozi ochrana: nádoba je ze smaltované oceli, zvenku i zevnitř ve dvou vrstvách s vyměnitelnou oxidační anodou ve vodním prostoru
- Koupelnová kamna jsou navržena jako beztlaká a pracují na principu přepadu.
- Barva: standardní bílá, jiné barevné provedení dle přání zákazníka je za příplatek

Spodní části koupelnových kamen

- Spodní část WBU 100/6 pro všechny druhy tuhých paliv
- Průměr 380 mm
- Výška 425 mm
- Hmotnost 26 kg
- Jmenovitý výkon 7,5 kW
- Smaltovaný ocelový plášť, litinové topeniště a šamotová vyzdívka
- kulatý rošt hýbatelný zvenku (třesením s roštěm se topeniště provzdušní)
- Barva: standardně hnědá nebo černá – na přání majolikový smalt a jiné barvy za příplatek

Koupelnová kamna

- Nejlevnější teplá voda
- Ohřívač vody, který vám zároveň vyhřeje koupelnový prostor
- Vhodný na zahrady, chaty, chalupy nebo do bytů starší zástavby (komín)



Směšovací baterie s integrovaným

- přetlakovým ventilem
- pojistným a zpětným ventilem
- omezovačem průtoku a sítkem
- Pro beztlaková koupelnová kamna
- Pracovní průtok 15 l/min



Spodní část WBU 355/1

- Průměr 355 mm
- Pro všechny kotle s průměrem 350 mm, včetně podtlakových koupelnových kamen
- Barva: hnědá/černá



walmü – Olejová koupelnová kamna Model TO s Toby-olejovým regulátorem

WT/WZ – bílý s nádrží nebo pro centrální připojení
ST/SZ – černý s nádrží nebo pro centrální připojení

- Kompaktní, plně výsuvný hořák s bezpečnostním uzávěrem
- Vnější rozměry (V x Š x H) 42 x 38 x 51 cm
- Topný výkon 9000 kcal / h = Doba ohřevu cca. 45 Minut
- Objem palivové nádrže cca. 7 litrů (pro centrální připojení se zařízení dodává bez nádrže)
- Spotřeba oleje od 0,25 do 0,9 litru za hodinu

Váš místní kontakt:

Eisenwerk Wittigsthal GmbH

Eisenwerkstraße 1 · 08349 Johannegeorgenstadt
Telefon: 03773 / 506-0 · Fax: 03773 / 506-222
www.wittigsthal.de · info@wittigsthal.de



Další příslušenství pro tuhá paliva

- Odvzdušňovač - pochromovaný nebo z plastu
- Komínová roura
- Plech ke kamnům
- Nádobka na popel
- Flexibilní pancéřové (opletené) hadice